## **GF Piping Systems** Fiche technique

## Raccords électrosoudables ELGEF Plus


## 53 90 16

## Réductions avec fixation du tube intégrée



- 10 bar gaz / 16 bar eau · connecteurs 4 mm
- indicateur de soudage

• PE 100 SDR 11 (ISO S5)



d	d2	Code	SP	kg	d1	L	L1	L2	z
[mm]	[mm]				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
25	20	753 901 639	20	0,059	35	74	34	34	6
32	20	753 901 640	1	0,071	44	79	33	36	10
32	25	753 901 641	1	0,060	44	79	33	36	10
40	20	753 901 644	1	0,069	54	88	33	39	15
40	25	753 901 645	1	0,071	54	88	33	39	15
40	32	753 901 646	1	0,072	54	88	33	39	13
50	32	753 901 651	1	0,096	66	96	35	43	18
50	40	753 901 652	1	0,136	66	96	39	43	14
63	32	753 901 656	1	0,171	81	105	35	48	23
63	40	753 901 657	1	0,176	81	105	39	48	19
63	50	753 901 658	1	0,189	81	105	43	48	15

Les données techniques sont fournies sans engagement. Elles ne sont ni considérées comme des caractéristiques garanties ni comme des garanties de durabilité. Sous réserve de modifications. Nos conditions générales de vente font foi.

Georg Fischer Système de Tuyauteries, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: http://www.piping.georgfischer.com