

PASSE-CLOISON TELESCOPIQUE

<p>Descriptif Technique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pièce de jonction mâle avec douille télescopique imperdable et écrou tournant. • Permet de se raccorder sur une pièce mâle fixe. • Douille télescopique qui permet un dégagement aisé du compteur. • 2 écrous libres pour fixer sur étrier support compteur. • Du 3/4" au 2" • Etanchéité par joint plat du côté écrou tournant. 	
---	--

Réfs	M gaz	ET F gaz	Lg utile mini mm	Lg utile maxi mm
213302	3/4"	3/4"	75	110
213279	3/4"	3/4"	55	80
213303	1"	1"	70	105
213292	1"1/4	1"1/4	76	120
213306	1"1/2	1"1/2	80	130
213293	2"	2"	90	130

Matière	Laiton CW617N conforme aux 4MS
Mode de production	Décolleté
Filetage	Cylindrique selon ISO 228/1 NF E 03.005
Taraudage	Cylindrique selon ISO 228/1 NF E 03.005
Couple de serrage	30N/m
Outils	Clé plate
Etanchéité	Par joint plat lorsque des portées de joint sont prévues
Etanchéité	Selon NF E 03.005
Eau froide / Chaude	Oui
Pression Nominale	16 Bars jusqu'au 2" puis 10 bars au-delà

